

Algorytmy i struktury danych - Listy z dowiązaniem

Marcin Żurowski

20 stycznia 2026

Listy z dowiązaniem - funkcje i procedury

STRUCT-LIST

head = NIL

tail = NIL

STRUCT-NODE

key = NIL

next = NIL

prev = NIL

LIST-INSERT(L, k)

LIST-SEARCH(L,k)

LIST-INSERT-AFTER(L, j, k)

LIST-INSERT-BEFORE(L, j, k)

LIST-DELETE(L,k)

Listy z dowiązaniem

```
STRUCT-LIST L
INIT(L) /*inicjuje zmienne*/
WRITE(L) //
LIST-INSERT(L,1)
LIST-INSERT(L,2)
WRITE(L) //2 1
LIST-INSERT(L,3)
LIST-SEARCH(L,2) //2
LIST-SEARCH(L,4) //-1
LIST-INSERT-AFTER(L,4,2)
WRITE(L) //3 2 4 1
LIST-DELETE(L,2)
WRITE(L) //3 4 1
LIST-DELETE(L,5)
WRITE(L) //3 4 1
LIST-INSERT-BEFORE(L,5,3)
```

Listy z dowiązaniem

```
WRITE(L) //5 3 4 1  
CLEAR(L) /*zwalnia pamięć*/  
WRITE(L) //
```